

# Čisté řešení pro váš finanční rozpočet i životní prostředí: Úprava kondenzátu se separátorem ÖWAMAT®

Zákon vyžaduje profesionální, odpovědné a bezpečné zacházení s odlučovaným kondenzátem. Separátory voda-olej ÖWAMAT® jsou jak ekologické, tak i hospodárné, pokud jde o likvidaci dispergovaných a emulgovaných kondenzátů. Neboť umožňují přímo na místě ekologickou, cenově výhodnou úpravu kondenzátu v souladu se zákonem.



- 1 tlaková vyrovnávací komora
- 2 separační nádoba
- 3 sběrač
- 4 záchytná nádoba na olej
- 5 předřazený filtr
- 6 OEKOSORB® hlavní filtr s kartušovou technikou

ÖWAMAT® 16



BEKOSPLIT® 12





Naskenovat a získat nejnovější  
informace o ÖWAMAT®

# Schváleno pro všechny kompresory: ÖWAMAT®

ÖWAMAT® je již po několik desetiletí osvědčeným separátorem voda-olej pro dispergované kondenzáty. Má schválení stavebního dozoru a nevyžaduje vodoprávní povolení. Série ÖWAMAT® jsou podle typu zařízení v různých typorozměrech, ÖWAMAT® 12 až

16 také podle volby s předřazeným odlučovačem nebo bez předřazeného odlučovače. Typorozměry 11 až 16 lze kdykoliv dovybavit topením.



ÖWAMAT® 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16

## Kvalitní díky zkušenostem

- › ověřený již více než 30letou praxí
- › s atestem konstrukce od Německého institutu stavební techniky (DIBt)
- › dimenzován pro nepřetržitý provoz (24 hodin a 7 dní v týdnu)

## Bezpečný výkon

- › třístupňová separace
- › bezpečně funkční i při proměnlivém množství kondenzátu
- › nehrozí chybná obsluha

## Rychlý, čistý, jednoduchý

- › intuitivní obsluha
- › optický ukazatel přeplnění; volitelně též elektronicky
- › optické referenční zakalení

## Ekologický

- › vynikající materiály i výrobní postupy
- › v porovnání s běžným separátorem s aktivním uhlím se při výrobě zde použitého filtračního materiálu vypouští o 40 % méně CO<sub>2</sub>
- › kalkulačelné náklady pro kartuše, náhradní díly a likvidaci



### Německý atest konstrukce

Protože ÖWAMAT® splňuje všechny zákonné normy v Německu, je nepřímé zavedení jím vyčištěné vody do kanalizace z hlediska práva životního prostředí povoleno. To potvrzuje Německý institut stavební techniky (Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt) všeobecným atestem stavebního dozoru pro verze s odlučováním i bez odlučování volných olejů, pro syntetické a minerální oleje a pro úpravu kondenzátu ze šroubových a pístových kompresorů.



Pro úpravu emulgovaných kondenzátů doporučujeme použít separátor BEKOSPLIT®.

### ÖWAMAT® vám to usnadní

Separace voda-olej jako mávnutím ruky – a navrch k tomu jednoduchá obsluha: ÖWAMAT® přesvědčuje životností filtrů, která je u něj mnohem delší než u přístrojů s běžnými filtry s aktivním uhlím, a umožňuje rychlou výměnu i likvidaci kartuší se vzniklým malým odpadem.

### ÖEKOSORB® kartuše pro rychlou a čistou výměnu



### Předřazený filtr s vyšším výkonem zásluhou lepšího materiálu filtru



### Variabilní možnost napojení třemi směry

